POHLED SEVERNÍ

LEGENDA IZOLACÍ:

- — IZOLACE TI. 140 mm – MINERÁLNÍ VATA
- — IZOLACE TI. 140 mm – EPS 70 F
- — IZOLACE TI. 120 mm – MINERÁLNÍ VATA
- — IZOLACE TI. 120 mm – EPS 70 F
- — IZOLACE TI. 100 mm – EPS GREYWALL
- — IZOLACE TI. 60 mm – EPS + MINIDILATAČNÍ PROFIL
- — IZOLACE TI. 140 +50 mm – EPS 70 F
- — IZOLACE TI. 100 mm – XPS

POD SVODY HROMOSVODY MW ALT. DELŠÍ ODSAZENÍ KOTEV MIN. 0,1M VIZ. ČSN 730510
PŘECHOD TEPELNÝCH IZOLACÍ PROVÉST NA VAZBU S DVOJITÝM ARMOVÁNÍM VIZ. TP VÝROBCE.
U OKEN PRŮČELÍ A ŠTÍTŮ POUŽÍT VE ŠPALETÁCH IZOLANT Z MW + SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE PKO VÝROBCE.
ZALOŽENÍ SYSTÉMU PROVÉST DLE SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ V SOULADU S PKO VÝROBCE.
V OBLASTI OKEN ÚNIKOVÝCH CEST A VSTUPŮ DO OBJEKTU MW.
V OBLASTI NAPOJENÍ NA SOUSEDNÍ OBJEKT MW MIN. 900MM.