


POHLED VÝCHODNÍ



LEGENDA IZOLACÍ:

	— IZOLACE TL. 140 mm – MINERÁLNÍ VATA		— IZOLACE TL. 100 mm – EPS GREYWALL
	— IZOLACE TL. 140 mm – EPS 70 F		— IZOLACE TL. 60 mm – EPS + MINIDILATAČNÍ PROFIL
	— IZOLACE TL. 120 mm – MINERÁLNÍ VATA		— IZOLACE TL. 140 +50 mm – EPS 70 F
	— IZOLACE TL. 120 mm – EPS 70 F		— IZOLACE TL. 100 mm – XPS

POD SVODY HROMOSVODY MW ALT. DELŠÍ ODSAZENÍ KOTEV MIN. 0,1M VIZ. ČSN 730510  
PŘECHOD TĚPELNÝCH IZOLACÍ PROVÉST NA VAZBU S DVOUITÝM ARMOVÁNÍM VIZ. TP VÝROBCE.  
U OKEN PRŮČELÍ A ŠTÍTŮ POUŽÍT VE ŠPALETÁCH IZOLANT Z MW + SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE PKO VÝROBCE.  
ZALOŽENÍ SYSTÉMU PROVÉST DLE SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ V SOULADU S PKO VÝROBCE.  
V OBLASTI OKEN ÚNIKOVÝCH CEST A VSTUPŮ DO OBJEKTU MW.  
V OBLASTI NÁPOJENÍ NA SOUSEDNÍ OBJEKT MW MIN. 900MM.